

## SUORITUSTASOILMOITUS Nro 999

1. Tuotteen tunnistus: *Asfalttimassa AC 16surf 70/10*

2. Tyypinnumero: *Resepti numero 999, alkutestausraportti Laatikylä 16/2012*

3. Rakennustuotteen käyttötarkoitus: *Asfalttimassa teiden pintakerrosten päällystämiseen.*

4. Valmistajan nimi ja osoite: *Asfalttifirma Laatu Oy, Laatikylän asfalttiasema, Laatuatie 15, Laatikylä*

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: *Järjestelmä 2 +.*

7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus:

*Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos cvbmmnjk Oy, suoritti tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 0xxx-CPR-9999.*

### 9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
<i>Tyhjätila, maksimi ja minimi</i>	<i>V<sub>max</sub> 7%, V<sub>min</sub> 2%</i>	<i>EN 13108-1:2006 suoritustasot perustuvat yleisiin + kokemusperäisiin vaatimuksiin<sup>1)</sup></i>
<i>Minimi ja maksimi tyhjätilan täyttöaste</i>	<i>NPD</i>	
<i>Kiviaineksen tyhjätila</i>	<i>NPD</i>	
<i>Vedenkestävyys</i>	<i>ITSR<sub>80</sub> 80%</i>	
<i>Nastarengaskulumiskestävyys</i>	<i>NPD</i>	
<i>Palamiskäyttäytyminen</i>	<i>NPD</i>	
<i>Massan lämpötila</i>	<i>140 °C - 180 °C</i>	
<i>Rakeisuus 22,4 mm seula</i>	<i>100%</i>	
<i>16 mm seula</i>	<i>95%</i>	
<i>11,2 mm seula</i>	<i>88%</i>	
<i>5,6 mm seula</i>	<i>62%</i>	
<i>2 mm seula</i>	<i>40%</i>	
<i>0,500 mm seula</i>	<i>33%</i>	
<i>0,250 mm seula</i>	<i>22%</i>	
<i>0,063 mm seula</i>	<i>5,8%</i>	
<i>Sideainepitoisuus (ohjearvo)</i>	<i>6,0%</i>	
<i>Deformaatiokestävyys</i>	<i>NPD</i>	

<sup>1)</sup> tämä teksti "suoritustasot perustuvat yleisiin + kokemusperäisiin vaatimuksiin" koskee vain standardia EN 13108-1. Muiden standardien mukaisilla tuotteilla tätä tekstiä ei käytetä.

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9. ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

*Matti Meikäläinen*

*Matti Meikäläinen, piiripäällikkö,*

*14.2.2013 Laatikylä*

Suoritustasoilmoituksen tai CE-merkin liitteenä voi ilmoittaa lisätietoja esimerkiksi seuraavasti:

Ominaisuus	Arvo
Deformaatiokestävyys SFS-EN 12697-25 menetelmä A	3,2 % (luokka $\epsilon_{n3,5}$ )